

# Teboil 4T Special Motorboat

## ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API: SL/CF

NMMA: FC-W

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Teboil 4T Special Motorboat 10W-40 - специальное моторное масло высшего качества для 4-тактных лодочных двигателей.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло Teboil 4T Special Motorboat 10W-40 предназначено для применения в подвесных и встроенных лодочных моторах. Масло рекомендовано также для применения в 4-тактных бензиновых и дизельных лодочных двигателях различного типа, в соответствии с требованиями производителей двигателей.

## СВОЙСТВА

Teboil 4T Special Motorboat 10W-40 разработано с учетом особых условий эксплуатации лодочных двигателей. Обладает улучшенными смазывающими свойствами в присутствии воды, повышенными антикоррозионными и противоокислительными свойствами. Масло отвечает особым требованиям класса NMMA-FC-W для 4-тактных подвесных двигателей.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Улучшенные антикоррозионные свойства масла Teboil 4T Special Motorboat 10W-40 обеспечивают великолепную защиту двигателей катеров и других видов водного транспорта.

## ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Teboil 4T Special Motorboat
Классификация по SAE	10W-40
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	872
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с	95
Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	13,9
Индекс вязкости	148
Температура вспышки в открытом тигле, °C	224
Температура застывания, °C	-42

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернетнл»