

Teboil Diamond 5W-30

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API SL/CF

ACEA A3/B4

GM-LL-A/B-025

BMW LL-01

MB 229.3

VW 502.00, 505.00

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Teboil Diamond 5W-30 - высококачественное, полностью синтетическое моторное масло для круглогодичной эксплуатации в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и микроавтобусов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Teboil Diamond 5W-30 – моторное масло отвечающее специальным требованиям для двигателей автомобилей концернов "GM" (Opel и Saab), BMW и Mercedes-Benz по удлинению межсменных интервалов замены масла. Масло позволяет увеличить межсменный интервал замены, не снижая уровень своих эксплуатационных свойств. Смазочный материал, также, подходит для многих бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и микроавтобусов как

СВОЙСТВА

Масло Teboil Diamond 5W-30 минимизирует износ, обеспечивает бесшумность работы двигателя и чистоту его внутренних поверхностей на протяжении всего срока его службы. Отличные низкотемпературные свойства масла гарантируют отличную текучесть при самых низких температурах, обеспечивая эффективное смазывание двигателя в режиме холодного пуска.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Teboil Diamond 5W-30 обеспечивает удлиненные межсменные интервалы замены масла (Longlife), установленные изготовителями автомобильной техники. Масло улучшает топливную экономичность автомобиля и способствует сокращению вредных выбросов.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование показателя | Teboil Diamond SAE 5W-30 |
|---|-----------------------------|
| Плотность при 20°C, кг/м ³ | 850 |
| Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с | 70 |
| Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с | 12,0 |
| Вязкость динамическая при -30°C, мПа·с | 6 000 |
| Индекс вязкости | 167 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C | 222 |
| Температура застывания, °C | -39 |

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернетнл»