

# Teboil Fluid D

## ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Dexron II  
Allison C4  
ZF TE-ML 03, 09, 014  
ATF Type A Suffix A

Ford M2C-138-CJ, M2C-166-H  
CAT TO-2  
MB 236.2

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**Teboil Fluid D** – высококачественная всесезонная трансмиссионная жидкость с великолепной стабильностью к окислению класса Dexron II для автоматических трансмиссий.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло **Teboil Fluid D** предназначено для применения в автоматических коробках передач легковых автомобилей, коммерческого транспорта, автобусов, складской и внедорожной технике, также применяется в большинстве систем гидроусилителей руля, для которых подходят подобные жидкости.

## СВОЙСТВА

Отличные низкотемпературные и противоизносные свойства **Teboil Fluid D**, а также, отличная адгезия и прочностные характеристики масляной пленки гарантируют стабильную и надежную работу трансмиссии, ее длительный срок эксплуатации в широком диапазоне температур и нагрузок.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Применение **Teboil Fluid D** обеспечивает отличные противоизносные свойства и высокую антиокислительную стабильность, надежную и долговременную работу автоматической трансмиссии, гарантирует превосходную текучесть при низких температурах.

## ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Teboil Fluid D
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	867
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с	38
Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	7,5
Индекс вязкости	165
Вязкость динамическая при -40°C, мПа·с	38 000
Температура вспышки в открытом тигле, °C	190
Температура застывания, °C	-45

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернешнл»