

Teboil Hypoid 75W-90

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API: GL-5

MT-1

MIL-PRF-2105E

MAN 3343 SL

Scania STO 1:0

ZF TE-ML 05B, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Teboil Hypoid 75W-90 - полностью синтетическое трансмиссионное масло класса API GL-5.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Teboil Hypoid 75W-90 предназначено для применения в трансмиссиях тяжёлой техники при. **Teboil Hypoid 75W-90** рекомендуется для использования в механических коробках передач, когда изготовитель оборудования рекомендует для них масла класса API GL-5.

СВОЙСТВА

Благодаря сочетанию базового масла с высокоэффективным пакетом присадок, масло обладает отличными вязкостно-температурными характеристиками, снижающими износ и сокращающими потери мощности в трансмиссии, в широком диапазоне температур при максимально высоких нагрузках, и, в том числе, крайне низких температурах эксплуатации.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Надежная работа трансмиссии во всем диапазоне рабочих нагрузок и температур. Отличная текучесть при низких температурах сокращает потери при передаче мощности в трансмиссии и улучшает топливную экономичность.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Teboil Hypoid SAE 75W-90
Плотность при 20°C, кг/м ³	872
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	95
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	14,0
Индекс вязкости	150
Динамическая вязкость -40°C, мПа·с	65 000
Температура вспышки в открытом тигле, °C	180
Температура застывания, °C	-45

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернетнл»