

Teboil Hypoid 80W-140

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API: GL-5

MIL-L-2105D

ZF-TE-ML 05A, 12E, 16D, 19B и 21A

Scania STO 1:0

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Teboil Hypoid 80W-140 - всесезонное полусинтетическое трансмиссионное масло для тяжелой техники.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло Teboil Hypoid 80W-140 предназначено для смазки осей и главных передач тяжелой техники (строительной, карьерной, сельскохозяйственной), работающей в условиях сверхвысоких нагрузок, повышенных скоростей и ударных нагрузок для которых рекомендуются масла уровня API GL-5.

Производители автотягачей рекомендуют масло данной вязкости для эксплуатации тяжело нагруженных трансмиссий, в том числе, с осями, оснащенными опрокидывающим механизмом и т.п..

СВОЙСТВА

Сочетание высококачественного базового масла и инновационного пакета присадок гарантирует отличные смазывающие свойства, защиту от проскальзывания, задира и износа в широком интервале рабочих температур. Масло обладает отличными антикоррозионными и антиокислительными свойствами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Масло Teboil Hypoid 80W-140 образует стабильную и прочную масляную пленку при работе в условиях сверхтяжелых нагрузок в широком диапазоне рабочих температур.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Teboil Hypoid SAE 80W-140
Плотность при 20°C, кг/м ³	885
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	286
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	26,5
Индекс вязкости	122
Динамическая вязкость при -26°C, мПа·с	100 000
Температура вспышки в открытом тигле, °C	164
Температура застывания, °C	-33

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернетнл»