

# Teboil Hypoid 80W-90

## ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API: GL-5  
MIL-L-2104D

ZF-TE-ML 05A, 16B, 17B, 19B и 21B

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**Teboil Hypoid 80W-90** – высокоэффективное трансмиссионное масло для легковых автомобилей и тяжёлых транспортных средств.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**Teboil Hypoid 80W-90** предназначено для смазывания главных передач легковых автомобилей и тяжёлого транспорта, в том числе, дифференциалов гипоидного типа с высокими поверхностным давлением и скоростью скольжения, а также большими ударными нагрузками. Масло можно применять в других узлах трансмиссий, для которых рекомендуются масла класса API: GL-5.

## СВОЙСТВА

Благодаря высокоэффективным противозадирным присадкам, применение масла **Teboil Hypoid 80W-90** гарантирует отличные смазывающие свойства при высоких, в т. ч. ударных, нагрузках, обеспечивает плавную работу трансмиссии в широком интервале рабочих температур.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Отличные вязкостно-температурные свойства **Teboil Hypoid 80W-90** способствуют его круглогодичному применению в широком интервале рабочих температур и нагрузок.

## ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Teboil Hypoid SAE 80W-90
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	888
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с	133
Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	15,0
Индекс вязкости	115
Динамическая вязкость при -40°C, мПа·с	100 000
Температура вспышки в открытом тигле, °C	196
Температура застывания, °C	-33

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернешнл»