

Teboil Pressure Oil

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

AGMA 250.04

DIN 51517 part 3 (CLP)

US Steel 224

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Масла серии **Teboil Pressure Oil** – высококачественные промышленные трансмиссионные масла типа EP.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Teboil Pressure Oil предназначены для применения в редукторах, тяжело нагруженных червячных и зубчатых передачах, циркуляционных смазочных системах промышленного оборудования. Типичный объект применения **Teboil Pressure Oil** – циркуляционная система смазки дробилок.

СВОЙСТВА

Масла серии **Teboil Pressure Oil** готовят на основе высококачественных базовых масел с добавлением инновационного пакета присадок, содержащего противозадирные, противоизносные и антиокислительные присадки, обеспечивающие долговременную и надежную работу промышленного оборудования.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Масла работоспособны при повышенных температурах достигающих +120°C.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	68	100	150	220	320	460
Плотность при 20°C, кг/м ³	885	890	891	891	892	899
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	68	100	150	220	320	460
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	9,1	11,4	15,0	18,0	23,0	29,0
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	68	100	150	220	320	460
Индекс вязкости	110	100	100	90	90	90
Температура вспышки в открытом тигле, °C	220	236	240	246	260	286
Температура застывания, °C	-27	-27	-21	-18	-15	-12

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернешнл»