

# Teboil SRX 40

## ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API CC  
M14V2

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**Teboil SRX 40** - моторное масло для тепловозных дизелей

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло **Teboil SRX 40** предназначено для применения в тяжело нагруженных дизелях тепловозов и карьерной технике.

## СВОЙСТВА

**Teboil SRX 40** обладает высокой стойкостью к окислению, стабильной и прочной смазывающей плёнкой, низкой испаряемостью, отличными противоизносными, противозадирными и антикоррозионными свойствами.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Применение **Teboil SRX 40** позволяет существенно увеличить пробег тепловозов на маневрово-вывозной работе и снизить удельный расход масла.

## ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Teboil SRX
Вязкость, SAE	40
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	896
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с	149
Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	14,5
Щелочное число, мг КОН/г	8,94
Индекс вязкости	95
Температура вспышки в открытом тигле, °C	240
Температура застывания, °C	-24

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернетнл»